

KFN 7714 F Kühl-Gefrierkombinationen

Für optimales Einlagern dank DynaCool, komfortabler LED Beleuchtung und NoFrost.

- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Keine Vereisung des Gefrierortes - nie mehr abtauen dank NoFrost
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum - DynaCool
- Optimale Kühlung dank zwei separater Luftkreisläufe - DuplexCool
- Lebensmittel schnell herunterkühlen dank SuperKühlen Automatik



€ 0*



NoFrost

Abtauen gehört der Vergangenheit an

Nie mehr Abtauen: Mit der Umluftkühlung bildet sich kein Eis mehr im Innenraum und erspart so das Abtauen.



LED-Beleuchtung

Stimmungsvolle Atmosphäre

Wartungsfrei und energiesparend: Effiziente und langlebige LEDs sorgen für optimale Ausleuchtung.



DynaCool

Beste Lagerbedingungen für Lebensmittel und Wein

Gleichmäßige Temperaturverteilung: Ein Ventilator sorgt für die optimale Zirkulation und Verteilung der Kaltluft.

Bauform

Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts wechselbar
Türanschlag wechselbar	•

Design

Beleuchtung Kühlzone	LED
----------------------	-----

Bedienkomfort

DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•

Steuerung

Bedienkonzept	TouchControl
SuperKühlen	•
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Holiday-Modus	•

Kühlgerät/-zone

Innentürabsteller	4
Innentürabsteller für Flaschen	1
Anzahl der Abstellflächen	4
Anzahl VeggieBoxen	1
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	3

Gefriergerät/-zone

Anzahl Gefrierschubladen	3
--------------------------	---

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A - G)	F
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0.758
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	276.67

Sicherheit

Akustischer Temperaturalarm	•
-----------------------------	---

Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Optischer Temperaturalarm	•
Netzausfallanzeige Gefrierteil	•

Technische Daten

Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Phasenanzahl	1
Luftschallemissionsklasse (A-D)	C
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	568
Nischenhöhe in mm min.	1772
Nischenhöhe in mm max.	1780
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	558
Gerätehöhe in mm	1772
Gerätetiefe in mm	545
Gewicht in kg	63.9
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	15
Max. Türfrontgewicht Gefrierteil in kg	15
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone in l	187
4-Sterne-Gefrierzone in l	67
Gesamtnutzinhalt in l	254
Lagerzeit bei Störung in h	9
Gefriervermögen in kg/24h	6.00
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	39
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	800
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2.3

Mitgeliefertes Zubehör

Eierablage	•
------------	---

Eiswürfelschale

•

Geräteklasse

Kühl-Gefrierkombination

•